

ZTE中兴

PH300

DMR数字常规对讲机



PH300 DMR数字常规对讲机是中兴高达借助中兴通讯30年通讯市场技术经验积累，结合中国制造优势，匠心打造品质上至臻完美，细节上精益求精的DMR数字对讲终端产品。

产品特点

支持DMR 数字常规

支持DMR Tier2制式数字对讲技术，提供优质的数字对讲语音服务，满足客户通讯的高标准要求，无论何时何地都能快速响应客户的呼叫。

更充分利用频点资源

支持DMR直通双时隙技术，可以提供双倍的信道容量，从而极大缓解频谱资源日益短缺的压力，频点资源利用率更高。

电池容量大，长续航

采用1500mAh大容量电池，配合数字技术的节电设计，使得终端的使用时间大大延长，满足一线人员长时间工作需求。

声音清晰洪亮

经过精心优化的音频设计，配合优秀的音频编码器，确保声音洪亮的同时最大程度地保真了用户语音。即使是在嘈杂的环境中，也能准确辨识发起者及听清呼叫内容。

数模兼容，保护用户投资

除数字常规模式外，亦兼容支持模拟常规模式，可以在用户已有网络环境下使用，具备更强的适用性，从而保护客户已有投资，支持客户网络平滑过渡。

坚固耐用的可靠品质

整机符合IP54防护等级，适合户外工作。冲击、振动、太阳辐射等多项指标满足军用可靠性标准，胜任各种恶劣的工作环境。

高度的安全性

数字技术相对模拟技术具备更高的安全级别，保障通话的私密性。

简洁的人机交互设计

简洁的人机交互设计，使得用户操作易于上手。



产品规格

| 一般规格 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 数字协议 | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| 频率范围 | UHF:1400-470MHz VHF:136-174MHz |
| 信道容量 | 16 |
| 信道间隔 | 12.5kHz / 25KHz |
| 频率稳定度 | ± 0.5ppm |
| 工作电压 | 7.4V |
| 电池容量 | 1500mAh |
| 电池续航时间 (5: 5: 90 工作循环, 高功率发射) | 模拟: 10小时 数字: 12小时 |
| 外形尺寸 | 113*54.5*29mm |
| 整机重量 (标配电池与天线) | 约240g |
| 显示屏 | 无显示屏 |
| 数字声码器类型 | AMBE + 2™ |

| 接收性能 | |
|----------|---------------------------------------|
| 灵敏度 (模拟) | 0.22uV (12dB SINAD) |
| 灵敏度 (数字) | 0.22uV (5% BER) |
| 邻道选择性 | TIA603C: ≥60dB @ 12.5KHz |
| | ETSI: ≥60dB @ 12.5KHz |
| 互调 | TIA603C: 55dB |
| 杂散响应抑制 | 60dB (TIA603D) |
| 阻塞 | ≥84dB |
| 共信道抑制 | -12~0 dB @ 12.5KHz -8~0 dB @ 25KHz |
| 交流与噪声 | -40 dB @ 12.5KHz / -45 dB @ 25KHz |
| 接收音频额定功率 | 0.5W |
| 接收音频最大功率 | 1.0W |
| 音频失真 | ≤3% (典型值) |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB (TIA603D) |
| 传导发射杂散 | -57 dBm (TIA603D) |

| 发射性能 | |
|------------|--|
| 输出功率 (低功率) | 1W |
| 输出功率 (高功率) | 4W (UHF) / 5W (VHF) |
| FM调制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
| | 12.5KHz 仅数据: 7K60F1D&7K60FXD |
| 4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅语音: 7K60F1E&7K60FXE |
| | 12.5KHz 语音和数据: 7K60FXW |
| 传导/辐射发射 | -36dBm ≤1GHz -30dBm >1GHz |
| 调制限制 | ± 2.5KHz @ 12.5KHz / ± 5.0KHz @ 25KHz |
| FM交流声与噪声 | -40 dB @ 12.5KHz / -45 dB @ 25KHz |
| 邻道功率 | 60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @25KHz |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB (TIA603D) |
| 音频失真 | 3% |

| 环境指标 | |
|--------------|--|
| 工作温度 | -25°C ~ +60°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
| ESD (静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ± 8kV (接触放电) ± 15kV (空气放电) |
| 防水防尘 | IP54 |
| 湿热 | 按GJB 150-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
| 冲击与振动 | 按GJB 150-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |

注: 以上规格均按照适用标准测试, 由于技术的不断发展, 以上指标数据若有变更, 恕不另行通知

标配配件

背夹



天线



电源适配器



充电器



电池

